Attrezzature e DPI



# Dust Aer-San® CE

Tramoggia di carico polveri da 30 kg

## Caratteristiche

Sfrutta la pressione fornita dall'aria compressa per l'evacuazione della polvere secca direttamente dalla tramoggia e distribuirla uniformemente negli ambienti oggetto di trattamento. Può essere applicato un apposito terminale per impolverazioni di superfici e pareti, oppure un tubo flessibile per introdurre la polvere direttamente nei nostri trasportatori del cereale.

## PZ/cartone

- POLVERIZZATORE versione diretta su coclea × 1 pz
- POLVERIZZATORE utilizzo ambientale × 1 pz

## Dosi e modalità d'uso

Pressione minima di esercizio 4 bar. Versare la polvere nella tramoggia, azionare l'interruttore dell'agitatore interno e aprire valvola a sfera a 4 posizioni impostando la portata desiderata (200 g minuto/polvere).

## Specifiche

Dimensioni: 73 × 133 × 146 cm
Trattamento a freddo.
Motore pneumatico ad aria compressa.

Newpharm s.r.l. - Via Tremarende 22,
35010 Santa Giustina in Colle (PD) - Italy

Aggiornamento del 3 novembre 2026

Tale pubblicazione è strettamente riservata alla forza vendita, ai rivenditori ed ai tecnici specializzati. Le informazioni ivi riportate sono a carattere puramente informativo. L'utilizzatore deve pertanto leggere attentamente quanto riportato sulla confezione ed attenersi alle indicazioni presenti sull'etichetta dei singoli prodotti per il loro corretto utilizzo e per evitare danni a piante, persone ed animali. Newpharm S.r.l. declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti o nel caso in cui gli stessi venissero impiegati in violazione di qualsiasi norma.