Monitoraggio



Green Drain®

Dispositivo anti-risalita per insetti, gas e patogeni

Caratteristiche

Valvola unidirezionale autopulente in ABS, che viene inserita direttamente nello scarico. La sua particolare membrana lascia defluire l'acqua e i detriti ma si richiude in assenza di flusso, impedendo la risalita di gas dall'odore spiacevole e talvolta pericolosi (es. metano, ammoniaca), insetti (es. blatte), liquidi con bassa pressione e aerosol veicolanti agenti patogeni (es. Norovirus, SARS-COV-2, *Legionella, Listeria*). Il particolare design con guaine in silicone permette una perfetta adesione alle pareti del tubo. Accreditato HACCP, NSF e IAPMO R&T.

PZ/cartone

- GD1.25 (32–35 mm)
- GD1.5 (36–43 mm)
- GD2 (50–58 mm)
- GD3 (75–85 mm)
- GD3.5 (89–100 mm)
- GD4 (102–110 mm)
- GD5 (120–135 mm)
- GD6 (148–155 mm)

Modalità d'uso

Può essere installato in scarichi già esistenti e attivi, prima di un eventuale sifone già presente. Selezionare il modello in base al diametro interno dello scarico. Inserire il dispositivo a circa 10 cm di profondità. Eseguire periodicamente una verifica visiva e l'eventuale pulizia in caso di frequente flusso di detriti grossolani o grassi. Sostituire ogni 7-8 anni in ambienti civili (es. abitazioni), ogni 1-2 anni in contesti esposti a prodotti aggressivi (es. industria alimentare).

Newpharm s.r.l. - Via Tremarende 22,
35010 Santa Giustina in Colle (PD) - Italy

Aggiornamento del 2 novembre 2026

Tale pubblicazione è strettamente riservata alla forza vendita, ai rivenditori ed ai tecnici specializzati. Le informazioni ivi riportate sono a carattere puramente informativo. L'utilizzatore deve pertanto leggere attentamente quanto riportato sulla confezione ed attenersi alle indicazioni presenti sull'etichetta dei singoli prodotti per il loro corretto utilizzo e per evitare danni a piante, persone ed animali. Newpharm S.r.l. declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti o nel caso in cui gli stessi venissero impiegati in violazione di qualsiasi norma.