Attrezzature e DPI



pulsFOG Turbo ULV

Massima gittata: fino a 25 m - Diametro particelle: 10–100 µm

Caratteristiche

Attrezzatura versatile che garantisce elevata mobilità all'operatore grazie alle dimensioni ridotte, il peso limitato e il tubo di lavoro flessibile. Il serbatoio della soluzione è rimovibile per facilitare riempimento e pulizia.
Utilizzando formulati in polvere bagnabile non si hanno problemi di otturazione dell'ugello. Disponibile anche nella versione resistente agli acidi.

PZ/cartone

• NEBULIZZATORE
• ACID RESISTANT
• ACCESSORI OPZIONALI: ugello regolabile, cavo da 15 m con spina, box in legno, temporizzatore.

Modalità d'uso

La turbina ad alta prestazione crea un forte getto d'aria che raggiunge i 50 L/secondo (flusso libero). Consumo orario in base alla misura dell'ugello:

• Ugello 0,7 mm 5,3 L/h
• Ugello 0,8 mm 7,7 L/h
• Ugello 1,0 mm 10,8 L/h

Specifiche

Dimensioni: 59 × 35 × 37 cm
Accessori standard: tracolla, imbuto per il formulato, filtro, ugelli di dimensioni 0,7 / 0,8 / 1,0 mm, anelli guarnizione.
Trattamento a freddo.
Motore elettrico.

Newpharm s.r.l. - Via Tremarende 22,
35010 Santa Giustina in Colle (PD) - Italy

Aggiornamento del 2 novembre 2026

Tale pubblicazione è strettamente riservata alla forza vendita, ai rivenditori ed ai tecnici specializzati. Le informazioni ivi riportate sono a carattere puramente informativo. L'utilizzatore deve pertanto leggere attentamente quanto riportato sulla confezione ed attenersi alle indicazioni presenti sull'etichetta dei singoli prodotti per il loro corretto utilizzo e per evitare danni a piante, persone ed animali. Newpharm S.r.l. declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti o nel caso in cui gli stessi venissero impiegati in violazione di qualsiasi norma.